

Prohlášení o vlastnostech

č. CZ-106-DOP-2013-06-27

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Systémové komíny s pálenými / keramickými vložkami při mokrému provozu podle EN 13063 - 2

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl.11 odst.4:

Označení výrobce:

Schiedel Absolut

Zatřídění 1	DN (120 – 250)	T400	N1	W	2	O50
Zatřídění 2	DN (120 – 250)	T200	N1	W	2	O00

3. Zamýšlené nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

Odvod spalin od spotřebičů paliv do volného ovzduší

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl.11 odst. 5:

Schiedel, s.r.o.
Horoušanská 286
250 81 Nehvizdy
Česká Republika

Tel: +420 326 999 011
Fax: +420 326 999 010
Email: schiedel@schiedel.cz

5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl.12 odst. 2:

Schiedel, s.r.o.
Horoušanská 286
250 81 Nehvizdy
Česká Republika

Tel: +420 326 999 011
Fax: +420 326 999 010
Email: schiedel@schiedel.cz

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

Systém 2+

7. Oznamovaný subjekt:

**Land Oberösterreich
Zertifizierungsstelle für Bauprodukte
Schirmerstraße 12
A – 4060 Leonding**

Provedl počáteční inspekci ve výrobním závodě a řízení výroby a provádí průběžný dozor, posouzení a hodnocení řízení výroby podle systému 2+ a vydal Certifikát systému řízení výroby s registračním číslem:

0989 - CPD - 0462

0989 - CPD - 0490

Certifikát byl poprvé vydán dne 2.10.2006

8. Evropské technické posouzení:

Není použito


9. Vlastnosti uvedené v Prohlášení

Základní charakteristika podle EN 13063-2	Hodnota		Harmonizovaná technická norma
Tepelná odolnost: Teplotní třída	T400	T200	EN 13063-2+ A1
Požární odolnost: Z vnějšku ven	EI090		
Požární odolnost z vnitřku ven	O50	O00	
Plynotěsnost: Tlaková třída	N1		
Tlaková ztráta: Střední drsnost vložky	0,0015 m		
Dimenzování: Tepelný odpor	R40	R40 R00 (protiproud)	
Pevnost v tlaku: Keramické vložky	> 10 MPa		
Pevnost v tlaku spoj. materiálu vložky	> 10 MPa		
Pevnost v tlaku komínového pláště	> 3 MPa		
Pevnost v tlaku spoj. materiálu kom. pláště	> 2,5 MPa		
Maximální výška komínového pláště	37 m		
Zatížení větrem:	Max. výška 1 m nad poslední podporou		
Trvanlivost: Odolnost vůči korozi	W2		
Mrazuvzdornost: 25 cyklů	Vyhovuje		

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Nehvizdy, 27.6.2013



Ing. Ondřej Bartoš
Prokurista